

# FICHA TÉCNICA

## MÁQUINAS ELECTROFUSION



**EXPERTOS EN FITTING HDPE**

# Estructura de la Máquina

**¡OBTÉN NUESTRA MÁQUINA DE ELECTROFUSION  
INTELSEG Y RECIBE ESTOS INCREÍBLES BENEFICIOS!**



intelseg.com • 522874111

**¡BRINDAMOS ENTREGAS  
RÁPIDAS Y EFICACES!**



intelseg.com • 522874111

**¡TENEMOS REPUESTOS  
DISPONIBLES EN STOCK!**



intelseg.com • 522874111

**¡MÁQUINA CON CONECTORES  
RECTRÁCTILES, ENTRADA DE  
USB Y ENTRADA PARA  
IMPRESORA!**



**¡NUESTRAS MÁQUINAS VIENEN TOTALMENTE EQUIPADAS  
YA QUE TRABAJAMOS CON PRODUCTOS DE GRAN CALIDAD!**



# Especificación del producto

Dimension	D×W×H (mm)	485*265*435
Potencia de entrada	Voltage	AC 220V ±20%
	Frecuencia	45~65HZ
Característica principal	Modo de control	Voltaje constante, corriente constante
	Cantidad del registro de datos	500
	Precisión constante	≤±0.5%
	Precisión de control de tiempo	≤±0.1%
	Precisión de medición de temperatura	≤1%
	Escaneo de código de barras	Escanea código de barras de 24 bit, según la ISO 13950-2077
	Piezas opcionales	Escáner, impresora y toma USB
Ambiente	Temperature ambiente	-20~50°C
	Temperatura de almacenamiento	-30~70°C
	Humedad	20%~90% RH, sin condensación
	Vibración	<0.5G, ninguna vibración o impacto violento
	Altitud	<1000m AMSL, cuando ≤1000m de –tasa de acuerdo con GB/T3859.2-2013.



**INTELSEG**  
DIVISION MAQUINARIA



 2-3235521 / 2-32083348

 Avega@intelseg.cl

 Camino Padre Hurtado 6620, Buin.